(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出顧公開番号 特開平8-95772

(43)公開日 平成8年(1996)4月12日

(51) Int.Cl. ⁶	談別記号 庁内整理署	₱号 FI	技術表示箇所
G G G B G/00	E 4.0 E 7000 ED		


		客查請求	未請求 請求項の数6 OL (全 12 頁)	
(21)出顧番号	特顯平6-227613	(71)出顧人	000003078 株式会社東芝	
(22)出顧日	平成6年(1994)9月22日	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地		
		(72)発明者	平山 秀昭 東京都青梅市末広町2丁目9番地 株式会 社東芝青梅工場内	
		(74)代理人	弁理士 鈴江 武彦	

(54) 【発明の名称】 計算機システム及びプログラム置換方法

(57) 【要約】

【目的】システムを停止させることなく、実行中のプロ グラムの部分的な置換を行なう。

【構成】実行中のプログラムのデータ構造と変更された プログラムの一部を追加ロードするデータ構造・プログ ラム追加ロード手段30と、実行中のプログラムを一時 的に停止させるプログラム実行一時停止手段44と、停 止された実行中のプログラムが使用していたデータ構造 動させるデータ変換移動手段32と、停止された実行中 のプログラムを、同プログラムに制御が疲った場合に追加ロードされたプログラムに制御が疲った場合にの プログラムを、同プログラムに制御が疲った場合に迫 のプログラムを、同プログラムに制御が疲った場合に迫 プログラムの一部を変更するプログラムの変形を了した 後、一時的に停止されていたプログラムの変形を再開さ せるプログラムを採行用期下とせるプログラムの実行を再開さ せるプログラム実行可用手段46とを具備する



【特許請求の範囲】

【請求項1】 計算機システムにおいて、

実行中のプログラムのデータ構造と変更された前記プロ グラムの一部を追加ロードするデータ構造/プログラム 追加ロード手段と、

前記実行中のプログラムを一時的に停止させるプログラ ム実行一時停止手段と、

前記プログラム実行一時停止手段によって停止された実 行中のプログラムが使用していたデータ構造から、前記 データ構造/プログラム追加ロード手段によって追加ロ 10 せることを特徴とするプログラム置換方法。 ードされたデータ構造へデータを変換して移動させるデ - 夕変換移動手段と、

前記プログラム実行一時停止手段によって停止された前 記実行中のプログラムを、同プログラムに制御が渡った 場合に、前記データ構造/プログラム追加ロード手段に よって追加ロードされたプログラムに制御が移るように 前記実行中のプログラムの一部を変更するプログラム制 御移行手段と、

前記データ変換移動手段によるデータの移動、及び前記 プログラム制御移行手段によるプログラムの変更が完了 20 した後、前記プログラム実行一時停止手段によって一時 的に停止されていたプログラムの実行を再開させるプロ グラム宝行再開手段と.

を具備したことを特徴とする計算機システム。

【請求項2】 前記データ構造/プログラム追加ロード 手段によって追加ロードされる前のデータ構造にアクセ スされた場合にトラップを発生させ、前記追加ロードさ れたデータ構造に対してデータアクセスされるようにア クセスを変換する追加ロード前データアクセス手段と、 前記追加ロード前データアクセス手段による変換によっ 30 中のプログラムの一部を変更し、 てアクセスが完了した場合に、トラップから復帰させる

ための追加ロード前データアクセス完了手段と、 をさらに具備したことを特徴とする請求項1記載の計算 機システム。

【請求項3】 前記データ変換移動手段によってデータ が移動された追加ロードされたデータ構造から、前記実 行中のプログラムが使用していたデータ構造に、データ を逆変換して移動させるデータ逆変換移動手段と、

前紀実行中のプログラムに制御が渡った場合に、追加ロ ードされたプログラムに制御を渡さないように前記実行 40 中のプログラムの一部を変更するプログラム制御移行中

前記データ構造/プログラム追加ロード手段によって追 加ロードされたデータ構造とプログラムをアンロードす る追加データ構造/プログラムアンロード手段と、 をさらに具備したことを特徴とする請求項1または請求 項2記載の計算機システム。

【請求項4】 計算機システムにおいて、

実行中のプログラムのデータ構造と変更された前記プロ グラムの一部を追加ロードし、

前記実行中のプログラムを一時的に停止し、

(2)

停止された実行中のプログラムが使用していたデータ構 造から、追加ロードされたデータ構造へデータを変換し て移動させ、

前記実行中のプログラムに制御が渡った場合に、前記追 加ロードされたプログラムに制御が移るように前記実行 中のプログラムの一部を変更し、

前記データの移動、及びプログラムの変更が完了した

後、一時的に停止されていたプログラムの実行を再開さ

【請求項5】 前記データの移動、及びプログラムの変 更が完了し、一時的に停止されていたプログラムの実行 が再開された後、

前記実行中のプログラムの一部によって追加ロードされ る前のデータ構造にアクセスされた場合にトラップを発 生させ、前記追加ロードされたデータ構造に対してデー タアクセスされるようにアクセスを変換し、

この変換によってアクセスが完了した場合に、トラップ から復帰させることにより移動されたデータにアクセス されるようにすることを特徴とする請求項4記載のプロ グラム器換方法。

【請求項6】 前記データの移動、及びプログラムの変 更が完了し、一時的に停止されていたプログラムの実行 が再開された後、

追加ロードされたデータ構造から、前記実行中のプログ ラムが使用していたデータ構造に、データを逆変換して 移動させ、

前記実行中のプログラムに制御が渡った場合に、追加ロ ードされたプログラムに制御を渡さないように前記実行

前記追加ロードされたデータ構造とプログラムをアンロ ードすることを特徴とする請求項4記載のプログラム置 換方法.

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ソフトウェア面で計算 機システムの信頼性を向上させるための、計算機システ ムのプログラム置換方法に関するものである。 [0002]

【従来の技術】現在のOS (オペレーティングシステ ム) 、DBMS (データベースマネージメントシステ ム)、トランザクション処理システム、といった大規模 ソフトウェアは、様々な処理要求に対応するため、数百 万行の規模に達している。

【0003】しかし、現在のソフトウェア開発技術は、 数百万行の規模のプログラムから、バグを取り除くため のに十分な手法を持ち合わせてはいない。そのため、実 際の運用中のプログラムでさえ、バグが内在されたま ま、実行が継続されている可能性がある。

50 【0004】通常、このようなパグは適時発見され、修

正すべき内容を示すパグ修正情報が作成される。パグ修 正情報は、プログラムに適用され、改めてコンパイル/ リンクされ、新しい実行モジュールが作成される。

【0005】従来、パグが修正された新しい実行モジュ ールは、バグ修正情報適用前の古い実行モジュールの停 止を待って、入れ換えが行なわれている。しかしOS、 DBMS、トランザクション処理システムといった長時 間実行されるシステムでは、実行モジュールの停止の機 会が少ないため、実行モジュールの入れ換えの機会もま た少ない。従って、バグ修正情報が作成されたとして も、実際にそのバグ修正情報をプログラムに適用するこ とが困難になっている。

【0006】今後はシステムの無停止稼働の機会が増 え、上記の様な問題は益々深刻となることが予想され る。フォールトトレラントシステムによって、ハードウ ェア故障に起因したシステムダウンは減少させることが できたとしても、この様なソフトウェアパグに紀因した システムダウンを減少させることは難しく、しかも処理 の高度化と、システムの無停止稼働化に伴って、ソフト ウェアバグの問題は益々深刻になってきている。 [0007]

【発明が解決しようとする課題】このように従来のソフ トウェア開発環境においては、プログラムのバグを発見 し、バグ修正情報を作成し、コンパイル/リンクして新 しい実行モジュールを作成したとしても、バグ修正情報 適用前の古い実行モジュールが停止される機会を待っ て、実行モジュールを入れ換えなければならなかった。 すなわち、バグ修正情報のプログラムに対する適用に は、システムの停止を伴い、パグを検出した時点で逐次 修正することができなかったために、計算機システムの 信頼性の向上を迅速に図ることができないという問題が あった。

【0008】本発明は前記のような事情を考慮してなさ れたもので、システムを停止させることなく、実行中の プログラムの部分的な置換を行なうことが可能なプログ ラム置換方法を提供することを目的とする。

[00009]

【課題を解決するための手段】本発明は、実行中のプロ グラムのデータ構造と変更された前記プログラムの一部 を追加ロードするデータ構造/プログラム追加ロード手 40 段と、前記実行中のプログラムを一時的に停止させるプ ログラム実行一時停止手段と、前記プログラム実行一時 停止手段によって停止された実行中のプログラムが使用 していたデータ構造から、前記データ構造/プログラム 追加ロード手段によって追加ロードされたデータ構造へ データを変換して移動させるデータ変換移動手段と、前 記プログラム実行一時停止手段によって停止された前記 実行中のプログラムを、同プログラムに制御が渡った場 合に、前記データ構造/プログラム追加ロード手段によ って追加ロードされたプログラムに制御が移るように前 50 設けられている。

記実行中のプログラムの一部を変更するプログラム制御 移行手段と、前記データ変換移動手段によるデータの移 動、及び前記プログラム制御移行手段によるプログラム の変更が完了した後、前記プログラム実行一時停止手段 によって一時的に停止されていたプログラムの実行を再 開させるプログラム実行再開手段とを具備したことを特 徴とする。

【0010】また、前記データ構造/プログラム追加ロ ード手段によって追加ロードされる前のデータ構造にア 10 クセスされた場合にトラップを発生させ、前記追加ロー ドされたデータ構造に対してデータアクセスされるよう にアクセスを変換する追加ロード前データアクセス手段 と、前記追加ロード前データアクセス手段による変換に よってアクセスが完了した場合に、トラップから復帰さ せるための追加ロード前データアクセス完了手段とをさ らに具備したことを特徴とする。

【0011】また、前記データ変換移動手段によってデ ータが移動された追加ロードされたデータ構造から、前 記実行中のプログラムが使用していたデータ構造に、デ 20 一夕を逆変換して移動させるデータ逆変換移動手段と、 前記実行中のプログラムに制御が渡った場合に、追加ロ ードされたプログラムに制御を渡さないように前記実行 中のプログラムの一部を変更するプログラム制御移行中 止手段と、前記データ構造/プログラム追加ロード手段 によって追加ロードされたデータ機舎とプログラムをア ンロードする追加データ構造/プログラムアンロード手 段とをさらに具備したことを特徴とする。

[0012]

【作用】このような構成によれば、プログラムのバグを 発見し、パグ修正情報を作成し、コンパイル/リンクし て新しい実行モジュール (プログラム) を作成した場合 に、バグ修正情報適用前の古い実行モジュールの停止、 すなわちシステムの停止を待たずに、実行モジュールの 入れ換えが実行される。

【0013】プログラムの入れ換えに伴うデータ構造の 変更に対しては、元のデータ構造に対するアクセスがあ った場合に、変換後のデータ構造に対するアクセスに変 換されるため、実行モジュール(プログラム)と共に、 データに関しても入れ換えが実行される。

【0014】また、バグ修正情報が不適切であった場合 等には、パグ修正情報適用前の実行モジュールに制御を 戻して、少なくとも前の状態よりも悪くなってしまうこ とを回避するが、その際にもシステム停止を伴うことが 不要とされる。

[0015]

【実施例】以下、図面を参照して本発明の一実施例を説 明する。図1は本実施例に係わる計算機システムの概略 構成を示すプロック図である。計算機システム10に は、プロセッサ12、メモリ14、及び記憶装置16が 【00016】メモリ14には、プロセッサ12にロード されて実行されるプログラムや各種データ等が格納される。図1においては、本発明によるプログラム直接を行 なう前には、実行中のプログラム18は、命令別からな るプログラム20と、命令例によって処理されるデータ 構造22からなるものとする。また、プログラム20数 実行時には、追加ロードされたプログラムとデータ構造 の一部24(追加ロードされたプログラム26、及び追加ロードされたデータ構造28からなる)が格納され

【0017】また、メモリ14には、本発明によるプロ グラム置換機能を実現するプログラム置換プログラム が、例えば05 (オペレーティングシステム) の一部と して格納されている。プログラム置換機能については後 達する。また、メモリ14には、プログラム置換に伴っ て、実行中のプログラムの一部(プログラム置換的元 の命令) が終めされる。

【0018】記憶装置16は、例えばハードディスク装 置等によって構成されるもので、メモリ14中に格納さ れた実行中のプログラム18に対応する、ソースプログ ラム上で更新されコンパイル/リンクされたプログラム 18 a 等が格納されているものとする。

【0019】図2は、プログラム監換プログラムによって実現されるプログラム監換機能の構成を示すプロック 図である。図2に示すように、プログラム監機機能は、 データ構造、プログラム随加ロード手段30、データ変 接移動手段2、プログラム制御終行手段36、追加データ構造/プログラムアンロード手段38、データ逆変 接移動手段40、プログラム制御終行中止手段42、プ 30 ログラム装了一時候上手段4、プログラム数子再開手 段46、追加ロード前データアクセス手段48、及び追加ロード前データアクセス完了手段52によって構成さ れる。

【0020】データ構造/プログラム追加ロード手段3 0、データ変換移動手段32、及びプログラム制御移行 手段36は、実行中のプログラムを置換する際に機能するプログラム置換部54を構成する。

【0021】また、追加データ構造/プログラムアンロード手段38、データ速変検移動手段40、及びプログ 40 大力的単移行中止手段42は、プログラム製換部54の各機能によって置換されたプログラムを元の状態に戻すプログラムが置換路56を構成する。

【0022】 データ構造/プログラム追加ロード手段3 0は、実行中のプログラム18に対して置換すべきプロ グラム18 aをメモリ14にロード (追加ロードされた プログラム26、及び追加ロードされたデータ構造2 8) するものである。

【0023】データ変換移動手段32は、プログラム置 データ構造へのアクセスを、追加ロードされ置き 換を実行する際に、実行中のプログラム18のデータ構 50 データ構造へのアクセスに変換するものである。

適22のデータを、データ構造・プログラム追加ロード 手段30によってメモリ14に追加ロードされたデータ 構造28に変換して書き込むと共に、実行中のプログラ ムのデータ構造28に関してはアクセス禁止状態にする ものである。データ変数移動手段32は、データ構造を 変換する際に変換規則に関する情報(変換規則情報3 4)を参照し、また変換規則情報34に結えいて変換し

イナを参照し、また支援が同情報3年に魅力でも支援して書き込んだデータが存在する位置に関する情報(移動 規則情報50)を作成する。なお、移動規則情報50

10 は、追加ロード前データアクセス手段48によってアクセス変換を行なう際に参照されるものである。

【0024】プログラム制御終行手段36は、実行中のプログラム18中の置換されるペきプログラムの命令が実行されず、データ構造プログラム追加ロード手段30によってメモリ14に追加ロードされたプログラムが実行されるように、プログラムの命令の一部を変更するものである。

【0025】 迫加データ構造/ブログラムアンロード手 没38は、ブログラム震換のためにデータ構造/ブログ の ラム追加ロード手段30によって追加ロードされたデー タ構造とプログラムの一部24を、例えば誤りが含まれ ていたために追加ロードされたプログラム/データ構造 の実行が中止された際にアンロードするものである。

【0026】データ逆変機移動手段40は、置換された プログラムを元のプログラムに戻す場合に、追加ロド されたデータ構造28中のデータを誘み込み、元々のデ 一タ構造22に逆変換して書き込むと共に、元のデータ 構造22がアクセスができるようにアクセス許可状態に むるものである。

30 【0027】プログラム制御移行中止手段42は、プログラム置換の際にプログラム制御移行手段36によって変更された命令を置換前の元の命令に逆変換し、プログラム置換前のプログラムが実行されるようにするものである。

【0028】プログラム実行一時停止手段44は、プログラム置換部54におけるプログラム置換を行なう際、 及びプログラム避置換部56によってプログラム逆置 接を行なう際に、プロセッサ12による現在実行中のプ ログラム実行を一時停止させるものである。

【0029】プログラム実行再開手段46は、プログラム実行一時停止手段44によって現在実行中のプログラム 丸実行が一時停止されている間に、プログラム限分部 4におけるプログラム配換、あるいはプログラム逆置換 廊56によってプログラムの逆限券が完了した後、実行 中のプログラムの影片を再開きせるものである。

【0030】 追加ロード前データアクセス手段48は、 アクセスが禁止されたデータにアクセスする場合に発生 されたトラップによって起動され、アクセス禁止された データ構造へのアクセスを、追加ロードされ置換された データ構造へのアクセスに変換するものである。 【0031】適加ロード前データアクセス充了手段52 は、アクセスが残止されたデータにアクセスする場合に 発生されたトラップを、道加ロード前データアクセス手 段48による変換によってアクセスを終えた後で、トラ ップから復帰して通常の選押を刊間させるものである。 【0032】次に、本実施例の動作について、図3及び 図4に示すフローチャートを参照しながら誤明する。ま ず、実行中のプログラムの一部を置換する動作について、、図3を加て説明する。

【0033】計算機システム 10では、メモリ14上に プログラム 18がロードされ、プロセッサ 12によっ て、そのプログラムを実行している。実行中のプログラム 18は、命令別からなるプログラムと、命令別にていて処理されるたる。ここで、実行中のプログラム 18のプログラム 18のプログラム 18のプログラムの一部 20と、データ構造の一部 22に、例えばバゲが検討されるなどして変更する必要が生じたをのとする。

【0034】そこで、変更すべきプログラムの一部20 と、データ構造の一部22のみをソースプログラム上で 更新し、コンパイル/リンクして得られたプログラム1 8 aが記憶装置 16 に用意される。

【0035】データ構造/プログラム追加ロード手段3 0は、記憶装置16に格特された更新されたプログラム 18aをメモリ14上に追加ロードする(ステップ A)。メモリ14上に追加ロードされたプログラムとデータ構造の一部が24である。追加ロードされたプログ ラムとデータ構造の一部24は、追加ロードされたプログラム26、追加ロードされたプログラム26と、追加ロードされたプログラム26と、追加ロードされたプログラム26と、追加ロードされたプログラム26と、追加ロードされたプログラム26と、

【0036】しかし更新したプログラムとデータ構造の 30 一部24をメモリ14上に追加ロードしただけでは、実 行中のプログラム18自体に何の影響も受けてなく、プ ログラムの変更を行なうという事に関しては意味が無 い。そこで、以下のようなプログラム置換の処理を実行 する。

【0037】まず、プログラ人実行一時停止手段44 は、実行中のプログラム18の実行を一時停止させる (ステップへ2)。実行中のプログラム18が廃止され ると、データ変熱を動手段32は、実行中のプログラム のデータ構造22中のデータを読み込み、変換規則情報 40 34には「シェ、変換後のデータ構造に対応するデータ に変換し、追加ロードされたデータ構造28年に書き込む(ステップA3)。そして、実行中のプログラムのデータ構造28年に書き込む(ステップA3)。そして、実行中のプログラムのデータ構造29年に関してはアクセスができないようにアクセス禁止状態にする。なお、データ構造20次に関してはアクセスができないようにアクセス禁止状態にする。なお、データ構造の変換規則情報34は、変更すべきプログラムの一部20と、データ構造の一部22のみをソースプログラム上で要請し、コンパイル/リンクした際に作成され、プログラム置換を開始する前に、メモリ14に格納される。変換規則情報34の評価については後述する。変換規則情報3

【0038】また、プログラム制御移行手段36は、実行中のプログラム20のプログラム温機をすべき位置を 示すエントリポイントの命令を、追加ロードされたプログラム26のエントリポイントに無条件分岐する命令に置き換える(ステップA4)。また、プログラム制御移行の命令を保存しておく。

ず、実行中のプログラムの一端を置換する動作につい て、図3を用いて説明する。 【0033】 計程機システム 10では、メモリ14上に 10 プログラム18がロードされ、プロセッサ12によっ て、そのプログラムを実行している。宝存中のプログラム 18の実行 の実行 両期手換46は、実行中のプログラム 18の実行 の実行の場合した。マルフログラム 18の実行

【0040】図5にはプログラム置換の具体例を示している。図5(a)はプログラム更新前の状態、図5

(b) はプログラム更新後の状態を示している。更新的
のプログラム20は、図5 (a) に示すように、「レジ
スタの値を保存する」という命令を含む処理ルーチンで
あり、他の呼び出し側からの要求によって実行され、一
連の命令の実行が完了すると呼び出し側に戻るものであ
20 る。更新的のプログラム20のエントリポイントの命令
は「レジスタの値を保存する」命令となっている。

【0041】前述したようなプログラム置換を実行する と、図5 (b) に示すように、更新前のプログラム20 のエントリポイントの「レジスタの値を保存する」とい う合うは、更新後のプログラム26に無条件分岐する命 合に置着される。

【0042】なお、プログラム置換前の命令(「レジス タの値を保存する」)は、予め置換前に保存されてい る。置換前の命令を保存しておくことにより、後途する 30 更新されたプログラムを元に戻す逆変換の処理を実行す る際に、無条件分岐する命令に置換されてしまった更新 前のプログラムのエントリポイントの命令を元に戻すこ

とができる。
【0043】追加ロードされたプログラム26に制御が
移った場合は、通常通りに処理が行なわれる。また、追
加ロードされた更新後のプログラム26によって、更新
前のプログラム20に制御が渡った場合は、エントリポ
ベントの命令が、追加ロードされたプログラム26のエントリポイントへの無条件分岐命令に置き換えられてい
るので、プログラム20は実行されず、追加ロードされ
たプログラム9に副総が続き

【0044】これによって、プログラム20に代えてプログラム26による通常通りの処理が実行される。また、追加ロードされたプログラム26は、追加ロードされたデータ構造28にアクセスする場合は、通常通りに処理を実行する。

【0045】ところで、元の実行中のプログラム18か ら、置接されたデータ構造22にアクセスする場合は、 データ構造22へのアクセスがデータ変換移動手段32 60 によって禁止されているのでトラップが発生する。

【0046】 このトラップによって追加ロード前データアクセス手段48が呼び出される。追加ロード前データアクセス手段48は、元のデータ構造22へのアクセスを、移動規則情報50に基づいて、追加ロードされたデータ構造28へのアクセスと変換する。そして、アクセスを終えた後で、追加ロードボデーステアと大定了手段52は、トラップから復帰させて、通常通りの処理を再開させる。なお、移動規則情報50は、データ変換移動手段32のど初ロードされたデータ構造28上データを変換して書き込む際に作成され、メモリ14に格納され 10 では分割する。

【0047】次に、置換したプログラムの実行を中止して、更新されたプログラムを示に戻す逆変換の動作について、図 4に示すプローチャートを参照しながら説明する。例えば、追加ロードしたプログラム26に決け一々構造28に誤りが発見された場合等では、プログラム置換を実行する前の状態に戻すことで、少なくとも元のプログラムにおけるパグの影響を越える障害等の発生を回避させることができる。

【0048】追加ロードされたプログラム26~データ 構造28の実行を中止したい場合は、まず、プログラム 実行一時停止手段44によって実行中のプログラム18 (追加ロードされたデータ構造とプログラムの一部24 を含む)の実行を一時停止させる(ステップB1)。 (0049)実行中のプログラム18が停止されると、 データ逆変換移動手段40は、追加ロードされたデータ ブルて、元のデータを読み込み、変換規則情報34に基 プルで、元のデータ構造28に対するデータな変換し、元 のデータ構造22に逆変換して書き込む(ステップB 2)。そして、元のデータ構造22がアクセスができる ようにアクセスができる。

【0050】また、プログラム制御移行中止手段42 は、実行中のプログラム20のエントリポイントの命令 を、無条件分岐する命令で置き換える前に保存しておい でた元の命令に置き換える(ステップB3)。 【0051】これによって、実行中のプログラム18の

【1005 I】 これによって、実行中のノログラム 18の プログラム 2 0 とデータ構造 2 2 が元の状態に戻ったの で、プログラム実行再開手段 4 6 は、実行中のプログラ ム 1 8 の実行を再開させる(ステップ B 4)。

【0052】追加データ構造/プログラムアンロード手 段38は、メモリ14に追加ロードしてあった更新後の データ構造/プログラムを、記憶装置16にアンロード する (ステップB5)。

【0053】次に、データ構造の変換規則情報の詳細に ついて説明する。変換規則情報は、プログラム誤換に伴 う更新師のデータ構造と更新後のデータ構造との対応関 係を定義するもので、各データ毎に、データタイプとそ れらのデータが存在する位置を示すデータ構造の先頭か らのオフセットとの組が規定がおられて格費をまてい -

【0054】図6はデータ構造の変換規則の1番目の例 を示す関である。更新前のデータ構造Aは、図6(a) に示すように、long integer型のAl、 hort integer型のA2、short in teger型のA3から構成されているものとする。な ね、図6及び図7に示す例では、例えばlong in teger型が4パイト、short integer 型が2パイトであるものとする。

10

10 【0055】また、更新後のデータ構造αは、図6 (b) に示すように、10 ng integer型のa1、10 ng integer型のa2、10 ng integer型のa2、10 ng integer型のa3から構成されているものとする。【0056】この時、変換規則情報Aaは、図6 (c) に示すような関係で定義される。すなわち、データ構造 Aのオプセットのからの10 ng integer型の変数は、データ構造 aのオプセットのからの10 ng integer型の変数に対応し、可能にしてデータ構造 Aのオプセット4からの3 hort integer20型の変数に対応し、アータ構造 Aのオプセット4からの10 ng integer型の変数に対応し、アータ構造 Aのオプセット4からの10 ng integer型の変数に対応し、アータ構造 Aのオプセット4からの10 ng integer型の変数に対応し、アータ構造 Aのオプセット4からの10 ng integer型の変数に対応し、アータ構造 Aのオプセット8からの10 ng integer型の変数に対応し、アントを持定 A Mit B A Mit

【0057】國7はデータ構造の変換規則の2番目の例 を示す図である。更新前のデータ構造Bは、図7(a) に示すように、long integer型のB1、long integer型のB2から構成されているものとする。

30 【0058】また、更新後のデータ構造 bは、図7 (b) に示すように、10ng integer型の b 1、10ng integer型の b 1、10ng integer型の b 2、10ng integer型の b 2、10ng integer型の b 3から構成されているものとする。【0059】 この時、変換規則 B bは、図7 (c) に示すような関係で変義される。すなわち、データ構造 B b オフセット 0からの10ng integer型の変数に対比し、データ構造 B のオフセット 4からの10ng integer型の変数に対比し、データ構造 B のオフセット 4からの10ng integer型の変数に対し、データ構造 D オフセット 4からの10ng integer型の変数に対応し、データ構造 D 3 セット 8 からの10ng integer型の変数は新たに近加されていっち

【0060】データ変換移動手段32は、図6(c)または図7(c)に示すような変換規則情報に基づいて、実行中のプログラム18のデータ構造22のデータを、 通加ロードされたデータ構造28に合わせて変換して書き込むアンができる。

【0061】また、データ逆変換移動手段40は、同様 50 にして変換規則情報に基づいて、追加ロードされたデー (7)

タ構造28のデータを、元のデータ構造22に合わせて 変換して書き込むことができるので、プログラム置換の 前の元の状態にすることができる。

【0062】なお、図6及び図7では、integer 型のデータ型についてのみ示しているが、他のデータ型 に応用することも可能である。次に、移動規則情報、及 び追加ロードされたデータ構造へのアクセス(アクセス の変換)について詳細を説明する。移動規則情報は、プ ログラム置換に伴う更新前のデータ構造と更新後のデー タ構造のそれぞれにおけるデータの位置の対応関係を定 10 義するもので、データが位置する開始番地とそれらのデ ータ長との組が対応づけられて格納されている。

【0063】図8は追加ロードされたデータ構造へのア クセスの例を示す図である。なお、図8ではページ単位 でアクセス制御されるものとする。また、アクセス制御 は、例えばページ毎に設けられた保護ビットに"1"を セットすることにより、アクセス禁止にする方式がとら れる。

【0064】図8(a)は更新前のデータ構造(データ 構造22)を含むページPで、プログラム置換に伴って 20 アクセス禁止状態にされているものとする。このページ Pの中にはX番地にlong integer型の変数 からなるデータ構造Aが存在し、Y番地に2つのsho rt integer型の変数からなるデータ構造Bが 存在している。

【0065】図8(b)は更新後のデータ構造(データ 構造28)を含むページQで、アクセス可能状態になっ ている。このページOの中にはZ番地に2つのlong integer型の変数からなるデータ構造bが存在 している。データ構造bは、図8(a)中のデータ構造 30 Bを更新したものである。

【0066】ページPはアクセス禁止状態になっている ので、このページ上に存在する全てのデータ構造へのア クセスにおいてトラップが発生する。トラップが発生し た場合は、追加ロード前データアクセス手段48が呼び 出される。追加ロード前データアクセス手段48は、ト ラップ処理の中で、図8 (c) に示すような移動規則情 報Rを検査する。

【0067】追加ロード前データアクセス手段48は、 移動規則情報Rを参照して、トラップが発生した場合 に、そのページトのデータ構造にアクセスすべきか、あ るいはデータ構造が更新されているため他のデータ構造 にアクセスすべきかを判定することができる。

【0068】例えば、ページPのX番地のデータ構造A にアクセスしてトラップが発生した場合、X番地からの データ構造Aが移動規則Rに登録されていないので、追 加ロード前データアクセス手段48は、ページP上のX 番地のデータ構造Aにアクセスさせる。

【0069】一方、Y番地のデータ構造Bにアクセスし てトラップが発生した場合、Y番地からのデータ構造B 50 0,26…プログラム、22,28…データ構造、24

12 が移動規則Rに登録されているので、追加ロード前デー タアクセス手段48は、ページP上のY番地のデータ構 造Bの代わりに、ページO上にZ番地のデータ構造bに アクセスさせる。

【0070】こうして、移動規則情報に応じてアクセス を変換するので、プログラム置換を行なう際に、追加ロ ードされたデータ構造28に対しても正しくアクセスす ることができる。

【0071】 このようにして、実行中のプログラム18 にバグが検出された場合に、バグ修正情報を作成し、こ のバグ修正情報が適用されたプログラムを改めてコンパ イル/リンクして新しい宝行モジュールを作成した場合 に、実行中のプログラムが停止されるシステム停止の機 会を待つことなく、適官、プログラム置換機能による追 加ロードされたプログラム26及びデータ構造28の置 換によって修正することができる。

【0072】追加ロードされたデータ構造28に対して は、追加ロードされる前の元のデータ構造22に対する アクセスがあった場合にトラップを発生させて、トラッ プ処理のなかでアクセス変換を行なうことによって、ア クセスできるように制御される。

【0073】また、追加ロードしたプログラム26また はデータ構造28に誤りが発見された場合でも、システ ム停止の機会を待つことなく、パグ修正情報適用前の状 態に制御を戻すことができる。

[0074]

【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば、シ ステムを停止させることなく、実行中のプログラムの部 分的な置換を行なうことが可能となるものである。

【図面の簡単な説明】 【図1】本発明の一実施例に係わる計算機システムの概 略構成を示すプロック図。

【図2】本発明によるプログラム置換機能の構成を示す プロック図。

【図3】本実施例におけるプログラム置換の動作を説明 するためのフローチャート。

【図4】本実施例におけるプログラム逆変換の動作を説 明するためのフローチャート。

【図5】本実施例におけるプログラム置換の具体例を示 40 す図。

【図6】本実施例におけるデータ構造の変換規則の1番 目の例を示す図。

【図7】本実施例におけるデータ構造の変換規則の2番 目の例を示す図。

【図8】本実施例における追加ロードされたデータ構造 へのアクセス(アクセスの変換)を説明するための図。

【符号の説明】


10…計算機システム、12…プロセッサ、14…メモ リ、16…記憶装置、18…実行中のプログラム、2


13

…追加ロードされたプログラムとデータ構造の一部、3 0…データ構造/プログラム追加ロード手段、3 2…データ変換移動手段、3 4…変換規則情報、3 6…プログラム制卸移行手段、3 8…追加データ構造/プログラムアンロード手段、4 0…データ夢変換移動手段、4 2… プログラム制御移行中止手段、44・・プログラム実行ー 時停止手段、46・・プログラム実行再開手段、48・・追 加ロード前データアクセス手段、50・・移動規則情報、 52・・追加ロード前データアクセス完了手段、54・・プ ログラム置接部、56・・プログラム遊置接部、

【図1】

(8)





-9-

